

# Rotationsenhet BR3



- Stort varvtalsområde
- Precisionslagrad spindel
- Olika spindelutföranden

**bellows**

## BESKRIVNING

Rotationsenhet BR3 är konstruerad för att tåla stora tvärkrafter och är därför lämplig för finbörning, korthålsbörning, gradning, fräsning, över- och ursvarvning. Den precisionslagrade spindeln drivs med en elmotor via tandremväxel med utbytbara remhjul.

Enheten är utan matning och kan lämpligen användas tillsammans med linjärmätningsbord.

### Några viktiga fördelar

- Konstruerad och byggd i Sverige
- Precisionslagrad spindel.
- Olika spindelutföranden
- Stort varvtalsområde

## TEKNISKA DATA

|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effekt:</b>          | 11 - 18 kW beroende på önskat spindelvarvtal                                                                                        |
| <b>Spindeldrivning:</b> | Via tandremväxel och helkapslad trefas elmotor 230-400 V/50 Hz.<br>Andra motoralternativ på begäran, ex. kuggväxelmotor, servomotor |
| <b>Verktögsfäste:</b>   | ISO 50                                                                                                                              |
| <b>Vikt:</b>            | ca 190 kg exkl motor                                                                                                                |

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Denna enhet betecknas BR3-

Vid beställning ange: spindeltyp ISO-50, medbringarfäste eller specialfäste samt elmotoreffekt och spindelvarvtal.

